グリーン購入法（2023年度基準） 適合商品一覧表

2023年3月28日現在

カテゴリ	型番	適合畳数	タイプ	適合基準		基準値1（省エネ機能）	固有エネルギー消費効率（lm／W）	平均演色評価数Ra	LEDモジュール寿命（H）	特定化学物質の含有率					
										含有率基準値（wt%）					
										Pb	Hg	Cd	Cr（VI）	PBB	PBDE
				基準値1	基準値2					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
シーリング	HLDCKB0899SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	150.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC12321SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	127.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08321SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	126.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC12311SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	127.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08311SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	126.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08320SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC12302SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08302SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC12301SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08301SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC06301SG	～6畳	調色調光	○		調光機能	123.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08320LSG	～18畳	調光	○		調光機能	111.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12302SG	～12畳	調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08302SG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12303SG	～12畳	調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08303SG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08323SG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08324SG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZG18302SG	～18畳	調光	○		調光機能	135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZE14302SG	～14畳	調光	○		調光機能	129.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZG1892	～18畳	調光	○		調光機能	135.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZE1492	～14畳	調光	○		調光機能	129.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCK08598SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	150.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC12821SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	127.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC08821SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	126.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC12809SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC08809SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC06809SG	～6畳	調色調光	○		調光機能	123.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC12K12SG	～12畳	調色調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC08K12SG	～8畳	調色調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDC06K12SG	～6畳	調色調光	○		調光機能	123.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12809NSG	～12畳	調光	○		調光機能	122.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08809NSG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08820LSG	～8畳	調光	○		調光機能	111.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ12809LSG	～12畳	調光	○		調光機能	111.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08809LSG	～8畳	調光	○		調光機能	111.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ06809LSG	～6畳	調光	○		調光機能	109.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08833NSG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZ08834NSG	～8畳	調光	○		調光機能	122.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
小型シーリング	SLD230511N	－	固定出力		○		128.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLD230511L	－	固定出力	○			114.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLD230513N	－	固定出力		○		121.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLD230513L	－	固定出力	○			107.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

グリーン購入法（2023年度基準） 適合商品一覧表

2023年3月28日現在

カテゴリ	型番	適合畳数	タイプ	適合基準		基準値1（省エネ機能）	固有エネルギー消費効率（lm／W）	平均演色評価数 Ra	LEDモジュール寿命（H）	特定化学物質の含有率 含有率基準値（wt%）					
				基準値1	基準値2					Pb	Hg	Cd	Cr（VI）	PBB	PBDE
										0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
ペンダント	HCDD1253-X	～12畳	段調光		○		137.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD0854	～8畳	段調光		○		124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0851-X	～8畳	段調光		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-G	～8畳	段調光		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-X	～8畳	段調光		○		133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0651-X	～6畳	段調光		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0658-X	～6畳	段調光		○		138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDS0423-X	～4．5畳	段調光		○		125.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1250	～12畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1256	～12畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1270	～12畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0857	～8畳	段調光		○		124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0850	～8畳	段調光		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0856	～8畳	段調光		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0870	～8畳	段調光		○		120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0852	～8畳	段調光		○		127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0670	～6畳	段調光		○		125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0659	～6畳	段調光		○		129.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
ダウンライト	MRD10013(RP)BW1/N-1	－	固定出力		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW1/L-1	－	固定出力		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/N-1	－	固定出力		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/L-1	－	固定出力		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW2/N-1	－	固定出力		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW2/L-1	－	固定出力		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/N-1	－	固定出力		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/L-1	－	固定出力		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/N-1	－	固定出力		○		102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/L-1	－	固定出力		○		89.7	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/N-1	－	固定出力		○		100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/L-1	－	固定出力		○		87.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
防犯灯	MWD10002SW/N-1	－	固定出力		○		111.2	80	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MWD10002W/N-1	－	固定出力		○		111.2	80	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
ベース照明	MVDB40015K1/N-8	－	固定出力	○			148.1	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVDB40005K1/N-8	－	固定出力	○			148.1	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMDB40005K1/N-8	－	固定出力	○			148.1	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADB40005K1P/N-8	－	固定出力	○			145.1	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下