

東京都グリーン購入ガイド(2018年度基準)適合商品一覧表

◎住宅用照明器具

タイプ	型番	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 Ra	LEDモジュール寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
					含有率基準値 (wt%)					
					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1

【LEDシーリングライト】

調色／調光モデル GRAND QUALITY	HLDCKB0877SG	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKB0892SG	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKB0897SG	140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKB0898SG	140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKD1274SG	121.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKD1277SG	130.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKD1292SG	130.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKD1297SG	134.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKD1298SG	134.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKE1474SG	122.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKE1477SG	131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKE1492SG	131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKE1497SG	131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCKE1498SG	131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCKB08577SG	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCKB08592SG	140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCKB08598SG	140.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCKD12577SG	130.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCKD12592SG	134.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCKD12598SG	134.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
SLDCKE14592SG	131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
SLDCKE14598SG	131.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
調色／調光モデル 快適あかりシーリング	HLDCB08100SG	160.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCD12100SG	160.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC14100SG	155.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCB08588SG	160.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCD12588SG	160.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
調色／調光モデル	HLDC06203	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC06208	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08203	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC08208	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC12203	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDC12208	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCB08101	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCD12101	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCD1273	124.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDCD1292	124.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCD12569	124.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDCD12592	124.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

東京都グリーン購入ガイド(2018年度基準)適合商品一覧表

◎住宅用照明器具

タイプ	型番	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 Ra	LEDモジュール寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
					含有率基準値 (wt%)					
					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1

【LEDシーリングライト】

調光モデル	HLDZ06203	123.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ06208	123.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08203	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ08208	122.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12203	122.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZ12208	121.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZA0669	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZA0670	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZA0671	127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZB08106	124.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZB0869	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZB0870	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZB0871	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZB0892	126.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZD12106	126.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZD1269	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZD1270	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZD1271	130.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZD1292	130.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZE1492	129.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HLDZG1892	135.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZA06540L ※電球色	106.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZA06569L ※電球色	110.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZA06569N	123.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZB08539L ※電球色	98.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZB08540L ※電球色	105.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZB08563N	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZB08569L ※電球色	108.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZB08569N	122.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZD12569L ※電球色	113.9	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZD12569N	127.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	SLDZE14569L ※電球色	114.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
SLDZE14569N	127.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

東京都グリーン購入ガイド(2018年度基準)適合商品一覧表

◎住宅用照明器具

タイプ	型番	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 Ra	LEDモジュール寿命 (H)	特定化学物質の含有率					
					含有率基準値 (wt%)					
					Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1

【LEDペンダント】

洋風タイプ	HCDA0651-X	138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0658-X	138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0668-X	138.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0851-X	133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-G	133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0853-X	133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0854	124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0861-X	133.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1253-X	137.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDS0423-X	125.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDS0443-X	125.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
和風タイプ	HCDA0659	129.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDA0669	129.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0850	120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0852	127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0856	120.6	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0857	124.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDB0862	127.5	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	HCDD1250	125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
HCDD1256	125.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	

【LEDダウンライト】

SB形 定格タイプ	MRD10013(RP)BW1/N-1	102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW2/N-1	102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD10013(RP)BW3/N-1	102.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW1/N-1	100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW2/N-1	100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MRD06013(RP)BW3/N-1	100.0	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

【LED一体型照明】

長尺タイプ	MVDB40012K1/N-8	131.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVDB40002K1/N-8	131.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMDB40003K1/N-8	131.5	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MADB40003K1P/N-8	128.9	84	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下