



A. 器具ラベル

NEC OLEDスタンド 17.06.15
 形式：ELS2801DBL-D24
 定格入力電圧 DC24V
 入力電流 160mA
 定格消費電力 4.5W
NECライティング株式会社
 No: 2017年製

B. 警告ラベル

⚠ 注意 火災や感電、器具の故障の原因になります。

- DC24V専用器具です。
- DCジャックには付属のACアダプター以外を差込まないでください。
- ACアダプターは交流100V専用です。交流100V以外の電圧で使用しないでください。
- DCプラグを抜き差しするときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。
- 有機ELパネルが破損した状態で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

《参考》安定性試験 試験条件
 水平面に対して6°傾いた面の上に、通常の使用状態で最も不利な姿勢で照明器具を検査ジグの上に置き転倒してはならない。
 ここでいう最も不利な姿勢とは、通常の使用における姿勢の範囲内であって例えば、可動部を異常に曲げるなど、アクロバットの様な状態を使用することを意味するものでない。
 (MA-40012/JIS C 8105-2-4 4.6.3項より)
 本器具における通常使用状態で最も不利な姿勢とは
 上記図面の通常使用状態(※1寸法値)に設定し、横方向約80°に設定したときとする。

10	駆動回路		1		殿 OLEDスタンド ELS2801DBL-D24 尺 1/4 承 認 検 査 設 計 度 1/4 認 図 計 倉 番 LF-94205 発行 NECライティング株式会社
9	底板	SPCC	1	黒色塗装	
8	EL PANEL	GLASS	2	対面含む(3000K)	
7	DC JACK		1	黒色	
6	OLED LENS	PMMA	2	透明	
5	PANEL HOLDER	PC	2	ダークブラウン塗装 V-0	
4	SHADE	PMMA	1	透明	
3	DC HOLDER	PC	1	黒色 V-0	
2	BASE PLATE	SPCC	1	黒色塗装	
1	BASE	PC	1	ダークブラウン塗装 V-0	
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	