

- 高気密SB形
- 防滴形
- 一般電球60形相当
- 断熱施工対応
- 準耐火構造対応

商品名	MRD06013(RP) BW3/N-1	MRD06013(RP) BW3/L-1
商品コード番号	0643-3739	0643-3740
光色	昼白色タイプ	電球色タイプ
定格光束	480 lm	420 lm
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W	87.5 lm/W
相関色温度	5,000K	2,700K
演色評価数 (Ra)	84	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.08A	
消費電力	4.8W	
1/2ビーム角	100度	
近接照射限度	10cm	
遮光角	15度	
器具質量	約0.4kg	
傾斜天井取付(※)	取付可能(55°まで)	

(※) 配光は傾斜天井対応ではありません。

使用に関するご注意


■LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。

施工に関するご注意


- 器具の取り付け部分以外の本体外郭が天井の造造物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。
- 表面に凹凸のある天井材の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、器具との設置面を平面に仕上げてください。
- 器具の連結台数は最大で10台までとしてください。
- 電源OFF時に表示が点灯する壁スイッチ(ホタルスイッチ等)を使用する場合、1回路につき壁スイッチは4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチ以外の壁スイッチをご使用ください。

安全に関するご注意

- この器具は設置する天井内が一般屋内と同等の雰囲気想定した、防滴形のダウンライトです。浴室等の湿気の多い場所、天井内の温度が高く結露の恐れがある場所、器具本体側より雨の吹き込みや水滴のかかる場所では使用しないでください。(本体は非防水です。)
- 周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 本器具は、調光器との併用はできません。誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。
- 照射物(ドア開閉範囲・家具・布などの可燃物)との距離は10cm以上離してください。
- 最大送り容量2Aです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。



- 一般屋内、軒下用天井埋込専用器具です。55°を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。落下・火災の原因となります。
- 屋外使用の場合はアース端子を使用して、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。
- (一社)日本照明工業会で認定を受けた断熱施工対応のダウンライトです。マット敷工法、ブローイング工法で施工された天井に使用することができます。その他の特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用できません。加熱による火災の原因となります。



11	端子台カバー	シリコンゴム	1	
10	端子台	PC	1	白色 送り付
9	アース端子	SUS M4	1	
8	LED		1	
7	拡散パネル	PC	1	
6	電源回路		1	AC100V入力
5	電源カバー	SGC t0.5	1	
4	枠パッキン	EPDM t3.0	1	白色
3	取付パネ	SUS t0.5	2	
2	天板	SGC t0.5	1	
1	枠	SPC t0.8	1	白色塗装
番号	名称	材質	数量	備考

MRD06013(RP) BW3/N-1		MRD06013(RP) BW3/L-1		殿		一般電球60形相当	
				尺	1/2		承
LF-990704D		LD		発行			
株式会社ホタルクス							